

## Tekniske data

# BP880 BNC til dobbel stablebar hunnbananplugg



## Nøkkelfunksjoner

- Gir deg håndfri testing i miljøer med kontrollert spenning, maks 500 VRMS
- Bananpluggen er nikkelbelagt, med berylliumkopper for lav kontaktmotstand
- BNC-bøssingen er belagt for å ikke anløpe
- Driftstemperatur maks +50 °C

## Produktoversikt: BP880 BNC til dobbel stablebar hunnbananplugg

- Gir deg håndfri testing i miljøer med kontrollert spenning, maks 500 VRMS.
- Bananpluggen er nikkelbelagt, med berylliumkopper for lav kontaktmotstand
- BNC-bøssingen er belagt for å ikke anløpe
- Driftstemperatur maks +50 °C

## Modeller



### **Fluke BP880**

BNC to Female Double Stacking Banana Plug

---

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Norge AS**  
Postboks 383  
1411 Kolbotn  
Tlf: 800 18 227  
E-mail: [cs.no@fluke.com](mailto:cs.no@fluke.com)  
[www.fluke.no](http://www.fluke.no)

©2024 Fluke Corporation. Med enerett.  
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar  
forbehold om trykkfeil.  
11/2024

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten  
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**