

Tekniske data

TL238 SureGrip™-testledningssett for høyspenningstiljøer



Nøkkelfunksjoner

An accessory kit especially designed for working in high energy environments.

Produktoversikt: TL238 SureGrip™-testledningssett for høyspenningstiljøer

En tilbehørspakke som er laget spesielt med tanke på arbeid i miljøer med høyspenning. SureGrip™-testproben har bare 4 mm uisolert metall på tuppen. Testprober med lite uisolert metall reduserer faren for utilsiktede kortslutninger mellom probene og mellom probene og andre metalloverflater, som kan resultere i lysbueekspløsjoner. Probeforlengere passer mellom modulære testledninger og testprober. De øker avstanden mellom deg og en strømførende krets med 20,5 cm.

TP238 og TL224 samsvarer med sikkerhetsstandarden IEC 1010-2-031, maksimalt 1000 V CAT III, 600 V CAT IV, forurensningsgrad 2, 10 A.

Probeforlengerne samsvarer med sikkerhetsstandarden IEC 1010-2-031, maksimalt 1000 V CAT III, 600 V CAT IV, forurensningsgrad 2, 10 A.

Modeller



Fluke TL238

The kit includes:

- TP238 SureGrip™ Insulated Test Probe Set
 - TP280 SureGrip™ Test Probe Extender
 - TL224 SureGrip™ Silicone Right Angle/Straight Test Lead Set
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2024 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
11/2024

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**