

Tekniske data

TL71 Testledningssett





Nøkkelfunksjoner

- Ett par (rød, svart) prober med silicon beskyttet, høyrevinklet testledning
- Anbefalt for μV målinger
- CAT II 1000 V, 10 A-klassifisering
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V kun med beskyttelseshette
- En års garanti

Produktoversikt: TL71 Testledningssett

- Ett par (rød, svart) prober med silicon beskyttet, høyrevinklet testledning
- Anbefalt for μV målinger
- CAT II 1000 V, 10 A-klassifisering
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V kun med beskyttelseshette
- En års garanti

Spesifikasjoner: TL71 Testledningssett

Lead Length	1.2 (4 ft), 2mm diameter probe tip
Category Rating	CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A max
Operating temperature	-20u00b0C to 55u00b0C (-4u00b0F to 131u00b0F), 90 % RH altitude: 2000 m (6,562 ft)

Modeller



Fluke TL71

Test Lead Set

- One pair (red, black) comfort grip probes with silicone insulated, right-angle test leads
- Recommended for μV measurements
- CAT II 1000 V, 10 A rating
- CAT III 1000 V, CAT IV 600V only with protective cap
- One year warranty

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2024 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
11/2024

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**